

Caro cliente,

Você acaba de adquirir um produto Ritallio, para obter o resultado de aplicação desejado, é importante seguir as instruções abaixo:

## LEMBRE-SE: APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES ANTES DO PRODUTO ASSENTADO.

### 1) ANTES DO ASSENTAMENTO DO PRODUTO

- No momento da entrega, verifique se existe algum material quebrado ou com qualquer outra não conformidade, caso qualquer material seja entregue com avarias, pedimos a gentileza de fazer as devidas anotações no canhoto da nota fiscal;
- É importante a contratação de um profissional qualificado para assentar este tipo de produto;
- Monte um painel no chão com várias peças de caixas diferentes do lote, de forma a comparar as tonalidades e os encaixes do revestimento.
- Distribua as peças de forma equilibrada e harmônica. Somente assente o produto caso este painel esteja de acordo;
- Caso seja necessário cortar o produto, utilize serra mármore com disco adiamantado contínuo;

### 2) SOBRE O ASSENTAMENTO

- Para produtos claros utilize a argamassa clara e para os produtos escuros utilize argamassa escura, desta forma a matéria-prima não sofrerá alterações de COR;
- Para ambientes INTERNOS e EXTERNOS, usar argamassa tipo AC-III específica para áreas molhadas pedras naturais.
- Para aplicação em churrasqueiras e lareiras usar a argamassa do tipo AC-III REFRACTÁRIA;

### 3) APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

- Limpe o local antes de iniciar o trabalho e utilize ferramentas limpas para não danificar o produto;
- Recomenda-se que a parede seja perfeitamente plana e sem contato com umidade;
- Indica-se aplicá-lo apenas no FINAL DA OBRA, evitando o contato com a poeira, sujeira, tintas e outros materiais;
- Se for aplicado em parede de alvenaria, a argamassa deve repousar de 5 a 10 minutos antes de assentar o produto.

ATENÇÃO: normalmente a argamassa seca em 2 horas, portanto aplicar em etapas, possibilitando aplicar os mosaicos com atenção;

- Para áreas molhadas, como cozinhas, banheiros e áreas de serviço, deve-se impermeabilizar o contra piso evitando problemas com a umidade, tais como a eflorescência;
- Para aplicar a argamassa deve ser usado uma desempenadeira dentada, e a espessura do cordão de 8 a 10mm e deve ser feita dupla colagem;

- Inicie o assentamento na parede de baixo para cima. Caso tenha que iniciar do meio da parede para cima, fixe uma barra de madeira ou alumínio como apoio para a primeira fileira de peças;
- Encoste bem uma peça na outra;
- Devido a rusticidade das peças, pode ser necessário o uso da serra circular para garantir o alinhamento entre as peças.
- Sobre as juntas de dilatações e contrações deve-se proceder conforme as normas técnicas NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 13.755. Deve ser feito um projeto de juntas de movimentação por um engenheiro responsável (sugerimos que sejam feitas as juntas de movimentação de 2 a 3mm a cada 2 metros. Essas juntas garantem a qualidade do material e impede o deslocamento e trincas.
- Para áreas submersas deve-se usar espaçamento de 3mm entre as peças e dimensionar juntas de movimentação conforme o projeto;
- Quando houver mudanças de direção do revestimento também, deve-se usar espaçamento de 3 mm entre as peças e dimensionar juntas de movimentação. (Ex. Piscinas de borda infinita).

Dica: Umedecer/molhar a face da pedra com uma esponja e passar a argamassa tanto na pedra quanto na parede a ser assentada (dupla colagem)

### 4) LIMPEZA PÓS OBRA E MANUTENÇÃO DIÁRIA

- Recomendamos para limpeza pós-obra sabão neutro e pano úmido ou esponja macia. Não usar palha de aço ou esponja com lado abrasivo;
- NÃO utilize produtos químicos como: álcool, acetona, água sanitária, solvente, clorofórmio, amoníaco, aguarrás, removedor ou qualquer tipo de ácido;

**OBS:** No caso de pintura e ou aplicação de gesso ao redor do painel assentado recomendamos a cobertura do produto para evitar sujeira. Esta pratica só deve ser efetuada após a secagem da argamassa utilizada para aplicação dos seixos (72 horas).

NÃO UTILIZE:



ESPONJA



QUÍMICOS



PALHA DE AÇO

Qualquer dúvida entre em contato com a Ritallio pelo telefone +55 48 3345-3069 ou através do nosso site [www.ritallio.com.br](http://www.ritallio.com.br).